

# GrowattSmartEV Charger

THOR 11AS-S/P, THOR 22AS-S/P (kolmivaihe)

- Yhteensopiva kaikkien EV tuotteiden kanssa
- Integroitavissa kaikkiin vanhoihin ja uusiin aurinkosähköjärjestelmiin
- Lataa EV :llä 100% uusiutuvaa energiaa ylijäävästä aurinkosähköstä
- APP älykäs ohjaus & älykäs aikataulutus
- IP65 suojaus sisä- ja ulkokäyttöön



**G**ROWATT

[www.ginverter.com](http://www.ginverter.com)



P O W E R  
- I N G O  
T O M O -  
R R O W O

**EUROSOLAR.fi**

Tekniset tiedot*	THOR 11AS-P (WIFI/4G)	THOR 11AS-S (WIFI/4G)	THOR 22AS-P (WIFI/4G)	THOR 22AS-S (WIFI/4G)
<b>Sisäänmeno &amp; ulostulo</b>				
Sisäänmenojännite	400V AC			
Sisäänmenotaajuus	50Hz			
Ulostulojännite	400V AC			
Maksimi ulostuloteho	11KW		22KW	
Maksimi ulostulovirta	16A		32A	
Latauksen liitäntätyyppi	IEC 62196-2, Tyyppi 2			
Liitäntä	Pistoke	Tyyppi 2	Pistoke	Tyyppi 2
Kaapelin pituus	5m	/	5m	/
<b>Suojaus</b>				
Ylijännitesuojaus	Kyllä			
Alijännitesuojaus	Kyllä			
Ylikuormitus suojaus	Kyllä			
Oikosulkusuojaus	Kyllä			
Maavuotosuojaus	Kyllä			
Lämpösuojaus	Kyllä			
Ukkossuojaus	Kyllä			
<b>Toiminnot ja lisävarusteet</b>				
Lähiverkko	Kyllä			
LCD	Kyllä			
RCD	Tyyppi A + 6 mA DC virtavirhesuojaus (Vastaavuus tyyppiin B)			
Latauksen aktivointi	APP/RFID			
LED tilanilmaisin	Kyllä			
Hätäsammutuskytkin	Kyllä			
Useita ohjelmia	Pika / PV-linkitetty / Off-peak / kuormabalansoitu			
<b>Yleiset</b>				
Suojausluokka	IP65			
Käyttölämpötila	-20°C~+ 65 °C			
Suhteellinen kosteus	5 - 95 % ei tiivistyvä			
Maksimi käyttökorkeus	< 2000 m			
Jäähdytys	Luonnollinen lämmönvaihto			
Valmiustilan tehonkulutus	< 8 W			
Mitat ( L / K / S)	295 / 466 / 189 mm			
Paino	12.5kg	10kg	12.5kg	10kg
Seinäkiinnitysteline / Maa-asennusteline	Kyllä / Valinnainen			
CE (LVD&EMC, EN 61851-1, EN61851-22, EN61000-6-3, EN61000-6-1), IEC62196				

\* Kaikissa malleista 4G tai WIFI versio joustavaan tiedonsiirtoon.